

列印 / 影印 / 掃描 / 傳真 / 網路 / Wi-Fi / ADP

Epson  
L565



Epson 墨水瓶

黑色墨水瓶	T664100
藍色墨水瓶	T664200
紅色墨水瓶	T664300
黃色墨水瓶	T664400

Epson 專用紙

超值光澤相紙 4x6" (20 張 / 包)	S042546
超值光澤相紙 A4 (20 張 / 包)	S041140
頂級柔光相紙 10x15cm (30 張 / 包)	S041874
頂級柔光相紙 A4 (20 張 / 包)	S041332
優質照片紙 A4 (20 張 / 包)	S041285
720 dpi 噴墨專用紙 A4 (100 張 / 包)	S041786

墨水瓶列印量

黑色墨水瓶	4000 張
藍色墨水瓶	6500 張
紅色墨水瓶	6500 張
黃色墨水瓶	6500 張

\*是以 ISO/IEC 24711 & 24712 Test Suite 連續列印 A4 普通紙，所測得之概略張數



本印表機之原始設計僅適用 Epson 原廠墨水及墨水瓶。請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

Epson 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，Epson 對於非 Epson 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知




www.epson.com.tw

規格表

<b>列印單元</b> 列印方式 噴嘴數	微針點式壓電噴墨技術 (piezoelectric) 黑色 180 孔噴嘴 彩色 177 孔噴嘴 (藍、紅、黃各 59 孔)
<b>列印解析度</b> 最大解析度 最小墨滴量	5760 x 1440 dpi with Variable-Sized Droplet Technology 3pl
<b>列印速度</b> 黑白 彩色	約 33 ppm (A4 MEMO, 草稿模式)*1 / 9.2 ipm (雷射品質)*2 約 15 ppm (A4 MEMO, 草稿模式)*1 / 4.5 ipm (雷射品質)*2
<b>複印速度</b> <sup>3)</sup> 黑白 彩色	約 33 ppm (A4 MEMO, 草稿模式) 約 15 ppm (A4 MEMO, 草稿模式)
<b>掃描單元</b> 掃描元件 光學解析度 掃描速度	CIS 1200 x 2400dpi 2.4 msec/line (A4 300dpi) 9.5 msec/line (A4 300dpi)
<b>傳真</b> 傳真型式 傳真速度 錯誤修正模式 無紙接收 PC 傳真	Walk-up 式黑白和彩色傳真功能 最高 33.6kbps, 每頁約 3 秒 具有錯誤修正模式的 ITU Group3 最多 100 頁記憶空間 (ITU-T No.1 chart) 電郵發送 / 接收傳真 (黑白 / 彩色)
<b>界面</b>	USB 2.0 Hi-Speed 乙太網路 100BASE-TX/10BASE-T 無線網路 IEEE 802.11b/g/n
<b>無線連線方式</b>	Wi-Fi Direct mode Wi-Fi Infrastructure mode (無線基礎架構模式)
<b>控制面板</b>	2.2 inch 四行單色中文液晶螢幕
<b>Epson Connect 雲端列印</b>	iPrint, Email Print, Remote Print, Scan To Cloud AirPrint, Google Cloud Print
<b>紙張處理</b> 進紙槽容量 紙張尺寸	100 張, A4 普通紙 (75g/m <sup>2</sup> ) A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 9x13cm(3.5x5in), Letter(8 1/2x11in), Legal(8 1/2x14in), Half Letter(5 1/2x8 1/2in), 13x20cm(5x8in), 20x25cm(8x10in), 16.9 wide size, 100x148mm, 信封: #10(4 1/8x9 1/2in), DL(110x220mm), C6(114x162mm)
<b>自動進紙器 (ADF) 功能</b> 支援紙張尺寸 支援紙張種類 支援紙張厚度 最大進紙容量	A4, US Letter, Legal size 普通紙 64~95g/m <sup>2</sup> 30 張 (Xerox P-64g/m <sup>2</sup> ) 或 3 mm (Letter, A4) / 10 張 (Legal)
<b>使用環境</b> 溫度 溼度	10~35°C 20~80%RH
<b>噪音值</b>	5.1B(A), 38dB(A) 根據 ISO7779 with PGPP Best Photo mode
<b>電力規格</b> 額定電壓 額定頻率 耗電量	AC 100-240V 50~60 Hz 單機複印: 約 11W (ISO/IEC 24712 Pattern) 睡眠模式: 約 1.6W
<b>體積 &amp; 重量</b> 體積 重量	484mm (寬) x 377mm (深) x 226mm (高) 6.2 公斤 (不含墨水 / 電源線)
<b>作業系統</b>	Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x
<b>保固期</b>	標準保固: 自購買日起 1 年或 15,000 張或 ADF 使用壽命 5,000 張 (以先到者為準) 延長保固*: 自購買日起 2 年或 30,000 張或 ADF 使用壽命 5,000 張 (以先到者為準) *主機加購一組墨水 (四瓶) 上網登錄可延長一年保固

\*1 列印速度 (ppm) 是以最快速模式列印在 A4 普通紙上。



\*2 ISO 24734 Office Category

\*3 複印速度 (cpm) 是以最快速模式列印在普通紙上。  
複印速度可能會因複印模式、文件複雜度、使用的紙張種類以及複印份數而異。

台灣愛普生科技股份有限公司  
台北市信義區松仁路 7 號 14 樓 TEL: (02) 8786-6688  
客戶服務專線 (02) 8024-2008

捷修網股份有限公司 - 提供 EPSON 產品專業售後服務  
■ 一日完修  
■ 網站維修及進修進修查詢  
■ 全省多家服務據點  
捷修網網址: www.tekcare.com.tw