



規格表

印表機技術	列印技術 解析度 列印速度 首頁列印時間 暖機時間 最大月列印量 引擎壽命	半導體雷射掃描及電子顯影印式 最高 1200 x 1200 dpi 每分鐘 45 頁 9.0 秒以下 20 秒以下 220,000 頁 / 月 1,000,000 張或 5 年 (以先到之數據為準)
進紙來源	標準	最多 600 張 (萬用進紙匣 + 標準下方進紙匣* ¹) 萬用進紙匣 容量 100 張 紙張大小 A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, B, Long paper(297x900mm), Monarch, Com-#10, C6, DL, C5, IB5, 自訂 (寬 70 - 297mm / 長 148 - 450mm) 標準下方進紙匣 容量 550 張 紙張大小 A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, B, 自訂 (寬 105 - 297mm / 長 148 - 431.8mm) 雙面列印器 紙張大小 A3, B4, A4, A5, B5, LT (75 - 90g/m ²) 紙張種類 普通紙 最多 2,850 張 (萬用進紙匣 + 標準下方進紙匣 + 4 個選購 550 張下方進紙匣* ¹) 550 張下方進紙匣 容量 550 張 紙張大小 A3, A4, A5, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, B, 自訂 (寬 148 - 297mm / 長 182 - 431.8mm)
	選購	
出紙槽		最多 550 張* ¹ (64g/m ² 普通紙, 列印面朝下)
紙張厚度		60 - 220g/m ²
界面	標準	USB2.0 高速 Ethernet (10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T)
網路通訊協定		TCP/IPv4, TCP/IPv6* ²
記憶體		1GB (1024MB)
印表機語言		ESC/Page, ESC/Page-color, ESC/PageS-04, FX, ESC/P2, I239X, PCL5c, PCL6, Adobe PostScript3, PDF1.7
使用環境	溫度 溼度	10~32.5°C 15~80%RH
噪音值* ³	待機 列印中	31 dB (A) 52 dB (A)
電力需求	額定電壓 額定頻率 額定電量	AC 110V - 127V ±10% 50Hz / 60Hz ±3Hz 列印時：平均 695 瓦 待機模式：12 瓦 省電模式：5.9 瓦 超省電模式：4.4 瓦 關機模式：3.5 瓦
體積&重量	體積 重量	490mm (寬) x 410mm (深) x 320mm (高) 21 公斤
支援作業系統	Windows Mac Linux/Unix/Citrix/SAP/Novel Support	Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP, Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2 Mac OS 10.6.8 ~ 10.9.x Linux: Cups Ver 1.1.23, Ver 1.2.4
保固期	計算方式	自購買日起 1 年 若使用非 EPSON 原廠耗材所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固或免費取送服務。

耗材#			
碳粉匣	壽命	13,700 張*	S050761
大容量碳粉匣	壽命	21,700 張*	S050762

*印表機隨機內附的碳粉匣平均列印張數為 5000 張

*是以 ISO/IEC19798 連續列印 A4 紙張所測得之概略張數。
實際的可列印張數將視頁面的列印密度、紙張大小和列印模式不同而有差異。

選購品		
500 張下方進紙匣		C12C802811
底座		C12C932091

Better Products for a Better Future™

愛普生深信，
唯有無時無刻實踐對環境的關愛，才能開拓未來。
因此，我們持續自我挑戰，開發製造
高品質、可循環再生和高效節能的創新產品。
透過不斷開發環保先進技術，
為環境，為我們的將來，持續貢獻努力。

請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

EPSON
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

*¹ FX-P(64g/m²)

*² 預設值為關閉

*³ 符合 ISO-7779

台灣愛普生科技股份有限公司
台北市信義區松仁路 7 號 14 樓 TEL: (02) 8786-6688
客戶服務專線 (02) 8024-2008

捷修網股份有限公司 - 提供 EPSON 產品專業售後服務
TekCare ■ 網站報修及維修進度查詢
■ 電話報修及諮詢專線: 0800-212-873
捷修網網址: www.tekcare.com.tw